

機械設備工事一般仕様書(平成 29 年度版)の一部改正 対照表 (改正後/改正前)

頁	箇所	改正後	改正前
p1-6	第 104 条	<p>第104条 請負代金内訳書及び工程表</p> <p>1 請負代金内訳書</p> <p>受注者は、契約書第3条に従って「請負代金内訳書」及び「工程表」を、別に定める様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。</p> <p>2・3 (略)</p>	<p>第104条 請負代金内訳書及び工程表</p> <p>1 請負代金内訳書</p> <p>受注者は、契約書第3条に従って「請負代金内訳書」及び「工程表」を、別に定める様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。<u>ただし、請負金額が1億円未満の場合は、請負代金内訳書の提出は省略できる。</u></p> <p>2・3 (略)</p>

機械設備工事一般仕様書(平成 29 年度版) 正誤表 (正/誤)

機械設備工事一般仕様書(平成 29 年度版)の「第 212 条 被覆工事『表 2.2.13 被覆材の仕様』」(2-35 ページ)について、「外装材の防食テープならびに防食シート」にブチルゴム系を追加する。

頁	箇所	正	誤																						
p2-35	第 212 条	<p>第212条 被覆工事 『表2.2.13 被覆材の仕様』</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>材 料 区 分</th> <th>仕 様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">外 装 材</td> <td>防 食 テ ー プ</td> <td> <p>(イ) ペโตรラタム系のは、JIS Z 1902 (ペโตรラタム系防食テープ) 2種 A タイプによる厚さ 1.1 mmのもの。</p> <p>(ロ) <b>ブチルゴム系のは、ブチルゴム系合成ゴムを主成分とする自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ 0.4 mm以上のもの。</b></p> </td> </tr> <tr> <td>防 食 シ ー ト</td> <td> <p>(イ) ペโตรラタム系のは、変成ペโตรラタムを主成分とする防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ 4.0 mmのもの。</p> <p>(ロ) <b>ブチルゴム系のは、ブチルゴムを主成分とする自己融着性非加硫のゴムシートで、厚さ 2.0 mmのもの。</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">(以下、略)</td> </tr> </tbody> </table>		材 料 区 分	仕 様	外 装 材	防 食 テ ー プ	<p>(イ) ペโตรラタム系のは、JIS Z 1902 (ペโตรラタム系防食テープ) 2種 A タイプによる厚さ 1.1 mmのもの。</p> <p>(ロ) <b>ブチルゴム系のは、ブチルゴム系合成ゴムを主成分とする自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ 0.4 mm以上のもの。</b></p>	防 食 シ ー ト	<p>(イ) ペโตรラタム系のは、変成ペโตรラタムを主成分とする防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ 4.0 mmのもの。</p> <p>(ロ) <b>ブチルゴム系のは、ブチルゴムを主成分とする自己融着性非加硫のゴムシートで、厚さ 2.0 mmのもの。</b></p>	(以下、略)			<p>第212条 被覆工事 『表2.2.13 被覆材の仕様』</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>材 料 区 分</th> <th>仕 様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">外 装 材</td> <td>防 食 テ ー プ</td> <td>JIS Z 1902 (ペโตรラタム系防食テープ) 2種 A タイプによる厚さ 1.1 mmのもの。</td> </tr> <tr> <td>防 食 シ ー ト</td> <td>変成ペโตรラタムを主原料とした防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ 4.0 mmのもの。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(以下、略)</td> </tr> </tbody> </table>		材 料 区 分	仕 様	外 装 材	防 食 テ ー プ	JIS Z 1902 (ペโตรラタム系防食テープ) 2種 A タイプによる厚さ 1.1 mmのもの。	防 食 シ ー ト	変成ペโตรラタムを主原料とした防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ 4.0 mmのもの。	(以下、略)		
	材 料 区 分	仕 様																							
外 装 材	防 食 テ ー プ	<p>(イ) ペโตรラタム系のは、JIS Z 1902 (ペโตรラタム系防食テープ) 2種 A タイプによる厚さ 1.1 mmのもの。</p> <p>(ロ) <b>ブチルゴム系のは、ブチルゴム系合成ゴムを主成分とする自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ 0.4 mm以上のもの。</b></p>																							
	防 食 シ ー ト	<p>(イ) ペโตรラタム系のは、変成ペโตรラタムを主成分とする防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ 4.0 mmのもの。</p> <p>(ロ) <b>ブチルゴム系のは、ブチルゴムを主成分とする自己融着性非加硫のゴムシートで、厚さ 2.0 mmのもの。</b></p>																							
(以下、略)																									
	材 料 区 分	仕 様																							
外 装 材	防 食 テ ー プ	JIS Z 1902 (ペโตรラタム系防食テープ) 2種 A タイプによる厚さ 1.1 mmのもの。																							
	防 食 シ ー ト	変成ペโตรラタムを主原料とした防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ 4.0 mmのもの。																							
(以下、略)																									